



### Roue 14" Diamètre - 4.80/4.00-8 (Travaux légers)

Roue de remplacement légère pour brouettes et wagons pour travaux légers.

# Produit	Dia. Pneu	Larg. Pneu	Filet	Dia. de jante	Larg. moyeu	Capacité
W-2	14.250"	3.75"	Nervuré	8"	6"	250 lbs.

**Standard:** Moyeu de roue centré, 1 pièce avec roulement à billes 5/8" & raccord de graissage

**Options:** Moyeux de roue - 3", 4" centrés avec roulement à billes, 1/2", 5/8" ou 3/4"

**Couleur:** Noir seulement



### Roue 15" Diamètre - 480/400-8 (Travaux standards)

Roue de remplacement idéale pour brouettes de 5 et 6 pieds cubes. Idéale pour nouvel équipement, pour équipements loués pour construction, équipement d'équipe d'entretien, paysagistes, propriétaires.

# Produit	Dia. Pneu	Larg. Pneu	Filet	Dia. de jante	Larg. moyeu	Capacité
W-1	15.50"	3.75"	Nervuré	8"	6"	400 lbs.

**Standard:** Moyeu de roue centré, 1 pièce avec roulement à billes 5/8" & raccord de graissage

**Options:** Moyeux de roue - 3", 4" centrés avec roulement à billes, 1/2", 5/8" ou 3/4"

**Couleur:** Rouge, Bleu, Vert, Jaune, Orange et Noir



### Roue 15" et 16" Diamètre - 480/400-8 (Gros travaux)

Cette roue pour gros travaux est conçue pour manier des charges jusqu'à 595lb. Idéale pour métiers de construction qui transportent de lourdes charges de béton, de terre et de pierres.

# Produit	Dia. Pneu	Larg. Pneu	Filet	Dia. de jante	Larg. moyeu	Capacité
W-1HD 500	15.50"	3.75"	Nervuré	8"	6"	595 lbs.
W-11	16.25"	3.875"	Nervuré	8"	6"	550 lbs.

**Standard:** Moyeu de roue centré, 1 pièce avec roulement à billes 5/8" & raccord de graissage

**Options:** Moyeux de roue - 3", 4" centrés avec roulement à billes, 1/2", 5/8" ou 3/4"

**Couleur:** Noir seulement



### Roue 16" Diamètre - 480/400-8 Treillis en losanges (Travaux standards)

Le treillis en losanges améliore la traction de l'équipement dans des terrains raboteux et inégaux.

# Produit	Dia. Pneu	Larg. Pneu	Filet	Dia. de jante	Larg. moyeu	Capacité
W-13	16.250"	3.875"	Nervuré	8"	6"	480 lbs

**Standard:** Moyeu de roue centré, 1 pièce avec roulement à billes 5/8" & raccord de graissage

**Options:** Moyeux de roue - 3", 4" centrés avec roulement à billes, 1/2", 5/8" ou 3/4"

**Couleur:** Noir seulement



### Roue 16" Diamètre - 480/400-8 Filetage lisse (Travaux standards)

Le filetage lisse réduit la compaction lors de roulement sur surfaces souples. Idéale pour terrains de golf et équipement pour toitures.

# Produit	Dia. Pneu	Larg. Pneu	Filet	Dia. de jante	Larg. moyeu	Capacité
W-12	16.750"	3.750"	Lisse	8"	6"	450 lbs

**Standard:** Moyeu de roue centré, 1 pièce avec roulement à billes 5/8" & raccord de graissage

**Options:** Moyeux de roue - 3", 4" centrés avec roulement à billes, 1/2", 5/8" ou 3/4"

**Couleur:** Noir seulement

\* Tous les ensembles de Roues pour Brouettes avec des moyeux standards de 6" ci-dessus incluent: un axe plaqué d'acier roulé à froid de .5/8" x 10.375" avec rondelles et goupilles.